

De la vapeur brûlante pour nourriture congelée

Stannecker GmbH, Ortenburg, le leader allemand de fourniture de produits de marque surgelés, compte parmi les clients fidèles de CERTUSS depuis plus de 20 ans.

Les générateurs de vapeur instantanée CERTUSS ont été choisis principalement pour leur design compact et leur installation non soumise à licence en Allemagne.

Monsieur Stefan Feyerabend, gérant de Stannecker, l'explique ainsi: « Les générateurs peuvent passer à travers n'importe quelle porte et ne requièrent pas d'agrément TÜV. Nous sommes très satisfaits des installations CERTUSS et de la réactivité du service-après-vente ».

Deux équipements CERTUSS, avec une capacité de vapeur globale de 1000 kg/h, fournissent depuis 1994 la production en eau chaude, chauffent plusieurs unités de cuisson ainsi que l'installation de lavage et de blanchiment des pâtes alimentaires.



En 2014, la société a remplacé le Junior 400 par un CERTUSS Universal 850 TC, alimenté au fioul (850 kg/h) de la plus récente gamme, afin de pouvoir s'adapter, dans le futur, de manière flexible à une production toujours croissante.

L'Universal 850 TC s'est très vite montré suffisant pour fournir à lui seul la production complète, ceci grâce à une meilleure adaptation de sa performance. Le gérant a été agréablement surpris, d'autant plus que la consommation de fuel s'en est trouvée aussi considérablement réduite. Depuis, le Junior 600 S sert uniquement de générateur de remplacement.



Gauche: CERTUSS Universal 850 TC, débit de vapeur 850 kg/h, puissance calorifique 557 kW, fioul.
Droite: CERTUSS Junior 600 S, débit de vapeur 600 kg/h, puissance calorifique 393 kW, fioul.



Données du projet:

Branche:

Produits alimentaires

Projet / Commande:

Production de vapeur jusqu'à 850 kg/h, installation non soumise à réglementation. Appareil compact d'utilisation simplifiée.

Commandé par:

Stannecker GmbH, 94496 Ortenburg
www.stannecker.de

Application / Utilisation / Consommateur:

- Chauffe-eau 2000 litres
- Unité de cuisson 1500 litres
- Installation de lavage pour futs de 250L et palettes en plastique. Débit: 250 palettes par jour.
- Blanchiment des pâtes alimentaires. Blanchir à 85 °C, vaporisation avec 90 – 95°C.

Systèmes installés:

- CERTUSS Universal 850 TC, débit de vapeur 850 kg/h, puissance calorifique 557 kW, fioul.
- CERTUSS Junior 600 S, débit de vapeur 600 kg/h, puissance calorifique 393 kW, fioul.

