



**CERTUSS**

**PRODUÇÃO  
EFICIENTE  
COM VAPOR**

GERADOR DE VAPOR CERTUSS  
FABRICADO NA ALEMANHA

# O MELHOR VAPOR

O melhor vapor é gerado com pouco consumo de energia e de água, com a maior segurança possível, de forma silenciosa, descomplicada e com fiabilidade. Quem necessitar de vapor industrial para os seus processos de produção, beneficia destas características. E estas são as características de desempenho que tornam os geradores de vapor da CERTUSS os líderes de mercado neste segmento.

## A fiabilidade da CERTUSS

Resultado de controlos de qualidade consistentes de todos os componentes e processos de fabrico.





**Em mais de 100 setores**, como a saúde, a indústria química, farmacêutica e automóvel, hotelaria, indústria de alimentos e bebidas, os geradores de vapor da CERTUSS são uma presença obrigatória em todo o mundo. Com investigação e desenvolvimento consistentes, bem como os mais altos padrões de qualidade, fabricamos geradores de vapor a gás, a óleo e aquecidos eletricamente há mais de 60 anos. As classes de desempenho variam até 2000 kg/h para módulos alimentados a combustíveis fósseis e até 320 kg/h para geradores de vapor elétricos por caldeira de vapor.

Os sistemas CERTUSS destacam-se pelo grande nível de modularidade. Podem ser combinados para formar sistemas múltiplos inteligentes e, assim, fornecer quantidades significativamente maiores (até 16 t/h), conforme o necessário e de forma muito económica,



Um princípio com muitas vantagens:

## Princípio de caldeira de tubos de água CERTUSS



## Redescobrir o vapor



Como gerar vapor que fique imediatamente disponível, da mais alta qualidade, com a máxima segurança e sem pré-aquecimento demorado? O princípio de caldeira de tubos de água CERTUSS e um comando inteligente tornam-no possível. Esta tecnologia foi desenvolvida pela nossa equipa ao longo de décadas. Em conjunto com a construção vertical típica da CERTUSS, podemos oferecer soluções compactas e com economia de espaço que funcionam de forma muito económica. Consequentemente, aplicam-se a estes sistemas condições de instalação simplificadas na maioria dos países.

Os nossos sistemas produzem apenas a quantidade de vapor necessária na produção em determinado momento, o que os torna económicos e ecológicos. Todos os geradores de vapor CERTUSS cumprem as normas ambientais atuais. A pedido, disponibilizamos certificações específicas do país e outras homologações.



Todas as serpentinhas de aquecimento CERTUSS são desen-  
volvidas, fabricadas e testadas na fábrica de Krefeld.

Geradores de vapor duradouros, eficientes e com pouca necessidade de manutenção  
**para mais sustentabilidade**

## O tipo ideal



Os nossos construtores, engenheiros e técnicos qualificados trabalham há muitos anos no tipo ideal de gerador de vapor com grande criatividade, conhecimentos técnicos e atenção ao detalhe. Verificamos todos os componentes para obter a maior qualidade e utilizamos

os melhores. Por isso, os geradores de vapor CERTUSS são fáceis de operar, requerem pouca manutenção e trabalham de forma fiável durante décadas. A produção da CERTUSS está certificada pela norma de qualidade DIN EN ISO 9001:2015 e os nossos próprios requisitos de qualidade são mais elevados que os da norma em muitos setores.





## Vantagens do sistema

### OPERAÇÃO SIMPLES

\_ Todas as configurações e definições são fáceis de controlar com o ecrã tátil intuitivo.

### DURABILIDADE

\_ A água de alimentação pré-aquecida entre 90 e 95 °C separa o oxigénio da água e protege contra corrosão.

### INEXISTÊNCIA DE TEMPOS DE ESPERA

\_ A serpentina de aquecimento CERTUSS é o componente central do princípio da caldeira de tubos de água. 3 minutos após o arranque do sistema, o gerador de valor rápido fornece vapor saturado.

### PRECISÃO

\_ O queimador de controlo exato fornece a pressão de vapor com regulação precisa em passos de 1/10 bar.

### SEGURANÇA

\_ Devido ao princípio da caldeira de tubos de água, é aquecida apenas uma pequena quantidade de água, ao contrário das caldeiras convencionais. Isto reduz os riscos ao mínimo.


### PROTEÇÃO

\_ A válvula de proteção automática impede a sobrepressão.

### EFICIÊNCIA

\_ O isolamento triplô a ar e recuperação de calor sem perdas são únicos. O ar de combustão é aquecido por um lado e, por outro lado, a manga exterior é arrefecida, o que minimiza as perdas e poupa energia. Com o CERTUSS Economiser, o potencial energético do gás de combustão libertado é reutilizado.





# GERAÇÃO E E10MX – E320MX

**Elétrico, eficiente, compacto,  
modular e potente**

A série EMX CERTUSS é a nova geração de geradores de vapor elétricos. No que respeita à eficiência, ajuste da potência e aproveitamento de espaço, este desenvolvimento é uma nova classe de potência. O aquecimento dos geradores de vapor elétricos é realizado através de barras de aquecimento em aço inoxidável com grande superfície de aquecimento.

A potência dos elementos de aquecimento é regulada progressivamente através de contatores de semicondutores. Uma vantagem energeticamente eficiente é o ajuste de potência modulável imediato da necessidade de vapor concreta durante o ciclo de operação.







## ELÉTRICOS, DE POTÊNCIA EXPANSÍVEL E COMPACTOS

Os geradores EMX de vapor ficam prontos a funcionar 3 a 5 minutos após o arranque do sistema e a construção dos aparelhos garantem uma regulação progressiva da potência de vapor de 10 a 320 kg/h. Cada módulo pode ser expandido para uma capacidade de 160 kg/h. A nova GERAÇÃO E está disponível em onze potências.

A construção compacta reduz as necessidades de espaço até 25 %. As dimensões do aparelho em padrão de porta (80 cm) tornam a montagem eficiente e a expansão modular permite a máxima variabilidade na disposição dos elementos de montagem.





#### HMI [CONTROLO SIMPLES]

\_O novo DESIGN HUMAN-MACHINE-INTERFACE garante um controlo simples e intuitivo em 15 idiomas.  
\_No caso de requisitos de vapor variáveis, a pressão é ajustada de forma inteligente e o consumo reduzido.  
\_A tecnologia permite CONDITION MONITORING e SERVIÇOS REMOTOS e cumpre todos os requisitos da Indústria 4.0.

#### ONE-VIEW-CONTROL [MONITORIZAÇÃO REMOTA]

\_A INDICAÇÃO DE ESTADO POR LED e o INDICADOR DO NÍVEL DE ÁGUA na dianteira do aparelho permitem uma certeza constante em relação ao estado do aparelho.

#### REFRIGERAÇÃO [INTEGRADA]

\_A REFRIGERAÇÃO OPCIONAL DO ARMÁRIO DE DISTRIBUIÇÃO protege a operação, mesmo no caso de temperaturas elevadas.

#### ACESSOS FACILITADOS [VANTAGEM DE MANUTENÇÃO]

\_Os ACESSOS FLEXÍVEIS permitem intervenções para manutenção muito rápidas e simples.

#### DESGASTE REDUZIDO [LONG-LIFE]

\_O novo DESIGN LONG-LIFE garante resistência, fiabilidade e vida útil elevadas.

#### INSTALAÇÃO [EFICIENTE]

\_O MÓDULO DE ÁGUA integrado opcional MX-CPA reduz o esforço de instalação e os custos.

\_A OPERAÇÃO DE 72 HORAS completamente automática aumenta a eficiência do trabalho.

#### COMANDO [PLUS]

\_O COMANDO THERMOTIMAT-PLUS comprovado é opcional. Protege contra corrosão e a pressão constante da caldeira e a qualidade constante do vapor aumentam a segurança do processo.

#### PRESSÃO OPERACIONAL [ATÉ 16 BAR]


\_A pressão operacional segura de até 16 BAR garante uma ampla gama de aplicações.

#### VAPOR [QUALIDADE]

\_Possibilidade de VAPOR INDUSTRIAL ou CULINÁRIO de acordo com a aplicação.



# JUNIOR TC 80 - 400



**A solução totalmente automática e segura – no mais pequeno espaço**

Esta série é a solução prática para todas as áreas de aplicação com necessidade de vapor reduzida, como pequenas cervejarias, empresas farmacêuticas ou de produtos alimentares. Graças ao comando eletrónico, a utilização do JUNIOR é bastante intuitiva. Domina particularmente situações de trabalho em que o vapor não é necessário de forma contínua e está equipado com todos os dispositivos de segurança prontos a funcionar. A gestão da combustão da nova geração pode ser programada para todos os tipos de combustível. A construção vertical compacta economiza espaço e é ideal em espaços limitados.





## AJUSTE DE POTÊNCIA EFICIENTE, OPERAÇÃO SIMPLES E COMPROVADO NA PRÁTICA

O sistema Thermotimat opcional permite uma operação completamente automática. Não são necessários operadores. A operação manual é intuitiva e simples. O visor de comando, com instruções de arranque e desativação suportadas por gráficos é fácil de compreender e apresenta o estado operacional, a programação, erros e mensagens em todos os idiomas pretendidos. A pedido, é possível instalar um comando e programação à distância.





#### INTUITIVIDADE

\_Operação significativamente simplificada por GUIA DE MENU NO ECRÃ TÁTIL.

#### COMANDO À DISTÂNCIA E ASSISTÊNCIA

\_Programável remotamente, legível ou controlável por Ethernet, Bus CAN, Profibus ou modem GSM/UMTS.\*

\_Assistência exemplar reconhecida, disponibilidade do atendimento ao cliente 24 horas por dia, 365 dias por ano.

#### VANTAGENS DA NOSSA TECNOLOGIA

\_Construção robusta totalmente em aço, com refrigeração a ar de revestimento duplo sem materiais isolantes.

\_Amortecimento de ruídos e vibrações, fixação de grupos elástica.

\_Montagem central vertical e sem tensão do sistema de aquecimento com decantação de ponto mais fundo.

\*Equipamento adicional.

#### RENTABILIDADE

\_Eficiácia do sistema extremamente elevada (com permutador de calor de gases de escape até 98 %) através do ISOLAMENTO TRÍPLA A AR com pré-aquecimento simultâneo do ar de combustão com perdas de irradiação mínimas.

\_Tempo de aquecimento reduzido. A potência de vapor total é atingida em 3 a 5 minutos.

\_Adaptação imediata da potência à respetiva necessidade de vapor, com economia de energia e custos, graças à GESTÃO ELETRÓNICA DA COMBUSTÃO e SISTEMA DE CHAMA-PILOTO (queimador a gás).



#### OPERAÇÃO E INSTALAÇÃO

\_Operação totalmente automática.

\_Instalação segura sem fundações com pouca necessidade de espaço.

\_Permitida a instalação em espaços de trabalho, sem necessidade de sala de caldeiras.

\_Instalação e operação na Alemanha sem licença até à categoria III.

\_Compatível com todas as máquinas de vapor CERTUSS de construção igual ou diferente.




#### DADOS TÉCNICOS

Página 32 | 33

# **UNIVERSAL**

## **TC 500 – 2000**



### **Máxima potência de vapor económica – expansível a pedido**

Os geradores de vapor UNIVERSAL são a solução ideal para instalações de produção com grande necessidade de vapor. O âmbito de potência adapta-se de forma flexível à quantidade de vapor necessária. Todos os geradores de vapor UNIVERSAL são módulos completamente equipados e prontos a funcionar. Podem ser combinados em cascata entre si e possuem um pacote de segurança abrangente. Em comparação com as soluções convencionais, os geradores de vapor CERTUSS necessitam apenas de um terço da área.







## O SEGREDO DA QUALIDADE CERTUSS: TECNOLOGIA INOVADORA, OS MELHORES COMPONENTES E CUIDADO ABSOLUTO

Como todos os geradores de vapor CERTUSS, a grande série também cumpre os mais altos requisitos em termos de segurança, eficiência e vantagens operacionais. O comando intuitivo e fácil de entender pode ser operado de forma totalmente automática e manual com pouco pessoal e tempo. O comando, programação ou diagnóstico remoto é possível de várias vias.

Se as suas necessidades de vapor aumentarem, os sistemas são compatíveis com qualquer série CERTUSS e podem ser expandidos com precisão.



Mais eficiência através da carcaça do gerador de vapor com isolamento triplex CERTUSS

#### RENTABILIDADE

- \_Eficácia do sistema extremamente elevada (com Economiser até 98,5 %) através do ISOLAMENTO TRÍPLA A AR com pré-aquecimento simultâneo do ar de combustão com perdas de irradiação mínimas.
- \_Tempo de aquecimento reduzido. A potência de vapor total é atingida em 3 a 5 minutos.
- \_Adaptação imediata da potência à respetiva necessidade de vapor, com economia de energia e custos, graças à GESTÃO ELETRÓNICA DA COMBUSTÃO e SISTEMA DE CHAMA-PILOTO (queimador a gás).
- \_Com QUEIMADOR A GÁS, regulação de potência modulada entre 50 e 100 % de potência de vapor (no funcionamento a óleo através dois níveis de potência 50 e 100 %).
- \_Bomba de água de alimentação com manutenção reduzida e REGULADA POR ROTAÇÕES.
- \_Queimadores com emissões reduzidas de todas as dimensões especialmente desenvolvidos, de acordo com as mais recentes normas europeias.

#### VANTAGENS OPERACIONAIS

- \_Operação significativamente simplificada por GUIA DE MENU NO ECRÃ TÁTIL.
- \_SISTEMA AUTOMÁTICO THERMOTIMAT para uma operação totalmente automática.\*
- \_Comando à distância e controlo por Ethernet e por rede móvel.\*
- \_Opcional: Unidade de alimentação "CVE" como instalação completa de sala de caldeira, com bomba de alimentação da caldeira, tanque de água de alimentação, secador de vapor, tratamento de água e refrigerador de mistura de águas residuais.

\*Equipamento adicional.

#### VANTAGENS NA INSTALAÇÃO

- \_Instalação segura sem fundações com pouca necessidade de espaço.
- \_Permitida a instalação em espaços de trabalho, sem necessidade de sala de caldeiras.
- \_Instalação e operação na Alemanha sem licença até à categoria III.
- \_Equipamento de série para operação sem intervenção manual até 72 horas (monitorização da água opcional).



#### DADOS TÉCNICOS

Página 34 | 35



# SISTEMAS MÚLTIPLOS


**«Nada mais do que o necessário»  
significa eficiência**

Os sistemas múltiplos da CERTUSS permitem uma alimentação de vapor altamente flexível e com economia de energia. Graças ao sistema de diagnóstico integrado, a produção de vapor é distribuída da forma ideal pela caldeira de carga base e caldeira de pico de carga. Isto permite uma operação orientada para as necessidades, duradoura e sustentável.

É possível combinar diferentes tipos de combustão e aquecimento, como gás, óleo ou eletricidade, bem como diferentes classes de potência, de acordo com as condições técnicas da produção.







# SISTEMAS DE VAPOR EM CONTENITOR

**A sala da caldeira à medida  
pronta a funcionar**

Se for necessário colocar a geração de vapor no exterior de edifícios ou se forem utilizados sistemas móveis, fabricamos a solução certa de células de espaços.

A célula de espaço inclui todos os componentes para a geração de vapor. A sua construção pode ser adaptada de forma flexível aos requisitos de espaço e da produção e funciona de forma tão rentável como os sistemas estacionários da CERTUSS. Também neste caso, a potência de vapor total fica disponível 5 minutos após o arranque do sistema.







## ASSISTÊNCIA SÓLIDA DO PLANEAMENTO À MANUTENÇÃO

### As suas especificações são cruciais

Assumimos a colocação em funcionamento da instalação da caldeira de vapor e a formação dos operadores. Também adaptamos os nossos modelos de manutenção e assistência às suas necessidades.

O nosso serviço de apoio ao cliente ajuda-o em caso de dúvidas.





#### VANTAGENS DO CONTENTOR

- \_ Adaptado aos desejos e especificações do cliente
- \_ Compacto e com economia de espaço
- \_ Pré-instalação completa dos componentes mecânicos e elétricos
- \_ Versão com paredes em aço inoxidável isolado e da mais elevada qualidade para proteger equipamentos
- \_ Pintura exterior conforme os desejos do cliente
- \_ Colocação de tubagens isoladas no interior
- \_ Porta em aço ou UPVC
- \_ Iluminação completa do interior
- \_ A maior flexibilidade possível graças à escolha individual do local de instalação
- \_ Sem necessidade de sala da caldeira separada
- \_ Custos reduzidos para a instalação no local
- \_ Interruptor de desativação de emergência opcional

#### ELEMENTOS OPCIONAIS DO EQUIPAMENTO

- \_ Máquinas de vapor CERTUSS
- \_ Unidade de alimentação CVE
- \_ Sistema de tratamento de água
- \_ Distribuidor de vapor
- \_ Estação de redução de pressão
- \_ Secador de vapor
- \_ Sistema de elevação de condensado
- \_ Climatização
- \_ Depósito de óleo
- \_ e mais



# CVE | CERTUSS

## UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO

### Os melhores requisitos para durabilidade e qualidade do vapor

Uma qualidade da água contínua é fundamental para a durabilidade do gerador de vapor. A alimentação correspondente protege a CERTUSS CVE pré-instalada de fábrica. É adaptada com precisão ao respetivo sistema e situação de montagem. Caso a necessidade de potência venha a aumentar no futuro, o equipamento da CVE pode tomá-la em consideração. A CVE inclui e regula todas as ligações de água, vapor, eletricidade e energia. Os componentes de alta qualidade para o tratamento e alimentação da água são montados de forma acessível, compacta e com economia de espaço.

#### A flexibilidade da CERTUSS

Cada unidade de alimentação CERTUSS é configurada com precisão para as necessidades atuais e futuras.



## Esforço de instalação mínimo graças a pré-fabrico à medida

A tubagem completa entre o gerador de vapor e a unidade de alimentação é tecnicamente adaptada às características do local e pré-fabricada. O mesmo se aplica à cablagem elétrica e aos cabos de ligação do sistema. O planeamento prévio em formato CAD garante precisão e segurança. Estas preparações reduzem ao mínimo o esforço de instalação no local.



### ELEMENTOS OPCIONAIS DO EQUIPAMENTO


- \_ Sistema de tratamento de água incluindo dosagem automática
- \_ Permutador de calor de dessalinização
- \_ Depósito de água de alimentação
- \_ Secador de vapor
- \_ Recipiente de purga
- \_ Bomba de pressão prévia
- \_ Testomat
- \_ Medidor de condutividade
- \_ Armário de distribuição



### VANTAGENS DA CVE

- \_ Todos os componentes para alimentação e tratamento da água para as máquinas de vapor CERTUSS como unidade completa
- \_ Necessidade de espaço reduzida devido a construção compacta
- \_ A instalação tecnicamente correta garante a operação segura
- \_ Proteção contra corrosão devido à estrutura de base revestida a pó
- \_ Completa com subdistribuição elétrica
- \_ Manutenção simples e acessibilidade
- \_ Fabrico de série económico com elementos perfeitamente adaptados entre si
- \_ Uso de materiais autorizados de alta qualidade
- \_ Economia de custos devido a redução significativa do tempo de montagem
- \_ Segurança graças à pré-instalação de fábrica de todas as ligações de água, vapor, eletricidade e energia





# ECONOMISER CERTECON 80 - 2000

**Eficiência que se  
destaca e reduz CO<sub>2</sub>**

Os permutadores de gases de escape aumentam a eficácia e reduzem as emissões de CO<sub>2</sub> dos geradores de vapor CERTUSS alimentados a óleo ou gás. Os permutadores de calor CERTECON aproveitam o calor de exaustão para aumentar a temperatura da água de alimentação. Isto permite uma recuperação de calor de até 43 kW, o que aumenta a eficiência e reduz o consumo de combustível.



# ECONOMISER SPI 500 – 2000

## Menos consumo de energia – mais eficiência


Dependendo do gerador de vapor CERTUSS a gás ou óleo usado e da situação de instalação, este permutador de calor de gases de escape ajuda a reduzir significativamente o consumo de combustível e a aumentar a eficiência. É possível uma recuperação de calor de até 83 kW.

A nossa equipa aconselha-o sobre os detalhes da utilização.



DADOS TÉCNICOS

Página 36 | 37



- 1 Modelo Elektro El60MX
- 2 Manómetro
- 3 Ecrã de toque
- 4 Indicador de nível
- 5 Unidade de alimentação MX-CPA

- DA Saída de vapor
- SV Válvula de segurança para o ar livre
- SL Tubo de emissão para o ar livre
- WA Ligação da água
- KD Ligação do condensado
- KA Ligação de canal


# GERAÇÃO E

## E10MX – E320MX

Modelo E-MX	10	20	40	60	80	100	130	160	200	260	320										
<b>Desempenho</b>																					
Capacidade de vapor	kg/h	10	20	40	60	80	100	130	160	200	260	320									
Potência de aquecimento	kW	8	16	32	48	67	80	107	120	160	200	240									
Potência elétrica	kW	8.7	16.7	32.7	48.7	67.7	80.7	107.7	120.7	160.7	200.7	240.7									
Conteúdo de água	lts.	37 (AB = 18,5)				45 (AB = 28,9)				89 (AB = 56,7)											
Tensões de serviço	380 – 480 V · 50/60 Hz																				
<b>Pressões</b>																					
Pressão de serviço min. / máx.	MPa (bar)	0,3 / 0,35 (3,0 / 3,5)	·	0,35 / 0,55 (3,5 / 5,5)	·	0,35 / 0,9 (3,5 / 9,0)	·	0,35 / 1,1 (3,5 / 11,0)	·	0,35 / 1,18 (3,5 / 11,8)	·	0,35 / 1,45 (3,5 / 14,5)									
Sobrepressão máxima permitida	MPa (bar)	0,4 (4) · 0,6 (6) · 1,0 (10) · 1,2 (12) · 1,3 (13) · 1,6 (16)																			
<b>Materiais</b>																					
Corpo de pressão		Aço carbono (P235GH) / aço inoxidável (1.4571)																			
Tanque de água de alimentação		Aço inoxidável (1.4571)																			
Válvulas		Latão / aço inoxidável (1.4404/1.4571)																			
Armário do invólucro		Aço carbono (S235JR) / aço inoxidável (1.4301)																			
<b>Dimensões e peso</b>																					
Dimensões (A x L x P)	mm	1900 x 774 x 1150				1900 x 1580 x 1150															
Peso de serviço	kg	520				630				960											
<b>As seguintes potências adicionais ocorrem consoante a versão</b>																					
Potência elét. da tensão de comando 230 VAC (opção MX-CPA)	kW	0.25																			
Potência elétr. aparelho de climatização	kW	0.95																			
Potência elétr. do aquecimento da água de alimentação	kW	9/18																			
<b>Ligações</b>																					
Ligação de vapor		1½"																			
Ligação de água macia		1½"																			
Válvula de segurança	4 – 6 bar	1"																			
	10 – 13 bar	1"																			
	16 bar	1"																			
Tubo de purga/dessalinização	DN	1½"																			
Tubo de transbordo/esvaziamento	DN	1"																			
Retorno de condensado	DN	1"																			
Tubo de emissão	DN	1"																			
<b>Volumes</b>																					
Tanque de água de alimentação	lts.	45,5 litros																			
<b>Classificação DGRL 2014/68/UE</b>																					
Categoria DGRL	4 bar	II				III				III											
	6 – 16 bar	III				III				III											


Dimensões e peso arredondados por excesso ou defeito. MPa e bar são valores de sobrepressão. Os valores de desempenho têm por base uma temperatura da água de alimentação de 10 °C e 0,6 MPa (6 bar) de sobrepressão de vapor.

Reserva-se o direito a alterações técnicas.



- 1 Modelo JUNIOR TC
- 2 Unidade de alimentação CVE
- 3 Bomba de pressão prévia
- 4 Bomba da água de alimentação
- 5 Tanque de água de alimentação
- 6 Refrigerador de mistura
- 7 Doseador
- 8 Instalação de descalcificação
- 9 Tanque de salmoura
- 10 Armário de distribuição
- 11 Secador de vapor

DA Ligação de vapor  
 WA Ligação da água  
 SL Tubo de emissão  
 para o ar livre  
 SV Válvula de segurança  
 para o ar livre  
 KA Ligação de canal  
 KD Ligação do condensado  
 GA Ligação de gás




# JUNIOR

## TC 80 – 400

Modelo JUNIOR	80	120	150	200	250	300	350	400
<b>Dimensões</b>	1	2	3					
<b>Desempenho</b>								
Capacidade de vapor	kg/h	80	120	150	200	250	300	350
Potência de aquecimento nominal	kW	52	79	98	131	164	197	230
Potência calor de combustão	kW	58	87	109	145	182	218	254
<b>Níveis</b>	1	1	1					
<b>Pressões</b>								
Pressão de serviço min. / máx.	MPa (bar)	0,6 (6) / 0,8 – 2,9 (8 – 29)		0,6 (6) / 0,8 – 2,9 (8 – 29)			0,6 (6) / 0,8 – 2,9 (8 – 29)	
Sobrepressão máxima permitida	MPa (bar)	1,0 – 3,2 (10 – 32)		1,0 – 3,2 (10 – 32)			1,0 – 3,2 (10 – 32)	
<b>Consumo</b>								
Gás natural	m <sup>3</sup> /h	5.8	8.7	10.9	14.5	18.2	21.8	25.4
Gás liquefeito	m <sup>3</sup> /h	2.3	3.4	4.2	5.6	7.0	8.5	9.9
Óleo combustível (EL)	kg/h	4.9	7.4	9.2	12.3	15.3	18.4	21.5
<b>Dimensões</b>								
Altura A	mm	1515		1600			1850	
Largura B	mm	730		770			875	
Profundidade C	mm	1295		1475			1580	
Caldeira ø D	mm	500		560			640	
Tubo de gás de combustão ø E	mm	180		200			250	
Tubo de gás centro F	mm	1050		1120			1360	
<b>Peso</b>	kg	320		420			520	
<b>Ligações</b>								
Valor da ligação elétrica	kVA	3.33		3.37			3.92	
Ligação do óleo	DN	3/8"		3/8"			3/8"	
Ligação de gás natural	DN	20		32			40	
Ligação de gás líquido	DN	20		20			20	
Ligação da água de alimentação	DN	1 1/4"		1 1/4"			1 1/4"	
Ligação de vapor	DN	15		20			25	
Válvula de segurança	DN	1"		40			40	
Tubagem do arranque	DN	3/4"		3/4"			1"	
<b>Classificação DGRL 2014/68/UE</b>								
Categoria DGRL	até 16 bar II / 25 – 32 bar III					III		


Valores de referência: Gás natural 10 kWh/Nm<sup>3</sup>, gás líquido 25,8 kWh/Nm<sup>3</sup>, óleo combustível EL 11,86 kWh/kg. Dimensões e peso arredondados por excesso ou defeito. MPa e bar são valores de sobrepressão. Os valores de desempenho têm por base uma temperatura da água de alimentação de 100 °C e 1 MPa (10 bar) de sobrepressão de vapor.

Reserva-se o direito a alterações técnicas.



- 1 Modelo UNIVERSAL TC
- 2 Unidade de alimentação CVE
- 3 Bomba de pressão prévia
- 4 Bomba da água de alimentação
- 5 Tanque de água de alimentação
- 6 Refrigerador de mistura
- 7 Doseador
- 8 Instalação de descalcificação
- 9 Tanque de salmoura
- 10 Armário de distribuição
- 11 Secador de vapor

DA Ligação de vapor  
 WA Ligação da água  
 SL Tubo de emissão para o ar livre  
 SV Válvula de segurança para o ar livre  
 KA Ligação de canal  
 KD Ligação do condensado  
 GA Ligação de gás



[D]

# UNIVERSAL

## TC 500 – 2000

Modelo UNIVERSAL	500	600	700	850	1000	1300	1500	1800	2000	
<b>Dimensões</b>		4	5		6			7		
<b>Desempenho</b>										
<b>Capacidade de vapor</b>										
kg/h	500	600	700	850	1000	1300	1500	1800	2000	
Potência de aquecimento nominal	kW	328	394	459	558	656	853	984	1181	1312
Potência calor de combustão	kW	364	436	509	618	727	945	1091	1309	1454
<b>Níveis</b>		2		2		2		2		
<b>Pressões</b>										
Pressão de serviço min. / máx.	MPa (bar)	0,6 (6) / 0,8 – 3,0 (8 – 30)		0,6 (6) / 0,8 – 2,9 (8 – 29)		0,6 (6) / 0,8 – 2,9 (8 – 29)		0,6 (6) / 0,8 – 2,9 (8 – 29)		
Sobrepressão máxima permitida	MPa (bar)	1,0 – 3,2 (10 – 32)		1,0 – 3,2 (10 – 32)		1,0 – 3,2 (10 – 32)		1,0 – 3,2 (10 – 32)		
<b>Consumo</b>										
Gás natural	m³/h	36.4	43.6	50.9	61.8	72.7	94.5	109.1	130.9	145.4
Gás liquefeito	m³/h	14.1	16.9	19.7	24.0	28.2	36.6	42.3	50.7	56.4
Óleo combustível (EL)	kg/h	30.6	36.8	42.9	52.1	61.3	79.7	91.9	110.3	122.6
<b>Dimensões</b>										
Altura A	mm	1985		2290		2535		2675		
Largura B	mm	955		1160		1275		1420		
Profundidade C	mm	1725		1930		2125		2415		
Caldeira ø D	mm	700		870		1000		1100		
Tubo de gás de combustão ø E	mm	250		300		350		500		
Tubo de gás centro F	mm	1460		1750		1940		2025		
<b>Peso</b>	<b>kg</b>	<b>950</b>		<b>1100</b>		<b>1500</b>		<b>2300</b>		
<b>Ligações</b>										
Valor da ligação de gás	kVA	5.66		6.71		12.53		17.86		
Valor a ligação elétr. óleo/ combinada	kVA	6.63		7.68		13.50		18.83		
Ligação do óleo	DN	3/8"		3/8"		3/8"		1/2"		
Ligação de gás natural	DN	50		65		65		80		
Ligação de gás líquido	DN	25		40		40		50		
Ligação da água de alimentação	DN	1 1/4"		1 1/4"		1 1/4"		1 1/4"		
Ligação de vapor	DN	32		40		50		65		
Válvula de segurança	DN	40		40		40		50		
Tubagem do arranque	DN	3/4"		1"		1 1/2"		1 1/2"		
<b>Classificação DGRL 2014/68/UE</b>										
Categoria DGRL	III		até 25 bar III / 32 bar IV		até 16 bar III / 25 – 32 bar IV		até 16 bar III / 25 – 32 bar IV			

Valores de referência: Gás natural 10 kWh/Nm<sup>3</sup>, gás líquido 25,8 kWh/Nm<sup>3</sup>, óleo combustível EL 11,86 kWh/kg. Dimensões e peso arredondados por excesso ou defeito. MPa e bar são valores de sobrepressão. Os valores de desempenho têm por base uma temperatura da água de alimentação de 100 °C e 1 MPa (10 bar) de sobrepressão de vapor.

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

# ECONOMISER

## CERTECON 80 – 650

CERTECON	80 – 120		150 – 200		JUNIOR		250 – 650				UNIVERSAL	
	80	120	150	200	250	300	350	400	500	600	500	600
<b>Dimensões</b>												
Entrada de gás de combustão ø interior	mm	180		200				250				
Entrada de gás de combustão ø exterior	mm	178		198				248				
Distância ao centro dos bocais de ligação	mm	220		270				350				
Diâmetro exterior	mm	250		280				370				
Comprimento de montagem	mm	590		640				740				
<b>Ligações<sup>1</sup></b>												
Entrada de água / saída de água PN 100	DN		15					20				
Ligação do condensado	DN					1/2"						
<b>Desempenhos<sup>1</sup></b>												
Potência térmica perm.	kW	0.9	1.5	1.5	4.0	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	
Potência do queimador máx. conectável	°C	58	87	109	145	182	218	255	291	364	436	
Temp. máx. do gás de combustão a aquecer					350							
<b>Outras informações<sup>1</sup></b>												
Peso sem enchimento de água	kg	24		33				66				
Volumes dos equipamentos sob pressão V	lts.	1.49		3.16				5.66				
Sobrepressão de serviço permitida PS	bar	10 – 40	10 – 13	16 – 32	40			10 – 32			40	
Produto PS x V	máx.	59.6	41.08	101.12	126.4			181.12			226.4	
DGRL 2014/68/UE, anexo II, diagrama 5, categoria	GIP	I	II	IV			II			IV		

## CERTECON 700 – 2000

CERTECON	700 – 960			1000 – 1300			1500 – 2000				
	700 – 850			1000 – 1300			1500 – 2000				
<b>Dimensões</b>											
Entrada de gás de combustão ø interior	mm	300		350			500				
Entrada de gás de combustão ø exterior	mm	295		345			495				
Distância dos bocais	mm	850		900			940				
Distância fundo / bocais	mm			355							
Altura	mm	1325		1385			1450				
Diâmetro	mm	900		1020			1100				
<b>Ligações<sup>1</sup></b>											
Entrada de água / saída de água PN 100	DN		25				32				
Esvaziamento	DN		15				25				
Eescoamento do condensado de gás de combustão				3/4"							
<b>Desempenhos<sup>1</sup></b>											
Potência térmica perm.	kW (aprox.)	15		25			43				
Potência do queimador máx. conectável	kW	730		1100			1480				
Temp. máx. do gás de combustão a aquecer	°C		350								
<b>Outras informações<sup>1</sup></b>											
Peso sem enchimento de água	kg	320		387			442				
Volumes dos equipamentos sob pressão V	lts.	43.1		51.6			71.6				
Sobrepressão de serviço permitida PS	bar	10 – 32	40	10 – 32	40		10 – 32			40	
Produto PS x V	máx.	1379.2	1724	1651.2	2064		2291.2			2864	
DGRL 2014/68/UE, anexo II, diagrama 5, categoria	III	IV	III	IV	III	IV	III	IV			



## ECONOMISER SPI 500 – 2000

Dimensões construtivas   Modelo Universal	500	600	700	850	1000	1300	1500	1800	2000
N.º do artigo	33.0018.1		33.0018.2		33.0018.4			33.0018.6	
Dimensões									
Altura da unidade	mm	1830		2145		2360		2520	
Largura da unidade com isolamento	mm	1360		1360		1460		1660	
Profundidade da unidade, sobre bocais dos gases de escape	mm	860		860		880		900	
Diâmetro interior, entrada de GE	mm	255		305		355		505	
Diâmetro exterior, saída de GE	mm	245		295		345		495	
Fundo ao centro Entrada/saída dos gases de escape	mm	1460		1750		1940		2025	
Fundo ao centro Entrada de água	mm	875		990		1160		1165	
Largura útil (diâmetro interior da carcaça)	mm		600			700		900	
Distância das ligações de água de alimentação	mm	375				525			
Largura nominal ligações de água de alimentação PN40 (Mat.16Mo3)	mm			25				32	
Altura da subconstrução	mm	312		427		597		592	
Peso	kg	550		650		720		860	
Desempenhos <sup>1</sup>									
Potência térmica perm.	kW	21	25	32	38	45	55	66	76
Superfície de aquecimento	m <sup>2</sup>		15		20		24		31
Perda de pressão, lado dos gases de escape (máx.)	mbar	0,2	0,3	0,5	0,7	0,7	1,1	0,9	
Volumes dos GE, lado dos gases de escape	m <sup>3</sup>		0,28		0,33		0,42		0,63
Caudal, lado da água	m <sup>3</sup> /h	0,5	0,6	0,7	0,85	1,0	1,3	1,5	1,8
Perda de pressão, lado da água	bar		0,01		0,02	0,03	0,05	0,07	0,10

<sup>1)</sup> Os valores podem diferir consoante a potência do queimador, pressão de serviço e carga da máquina de vapor.

Reserva-se o direito a alterações técnicas.

## TEMOS TODO O GOSTO EM ACONSELHÁ-LO



**HOLGER DEIMANN**  
Diretor de Vendas e Marketing  
+49 (0) 2151 578-190  
h.deimann@certuss.com



**STEFAN DERKS**  
Distribuição – Alemanha,  
Oeste / Norte  
+49 (0) 2151 578-229  
s.derks@certuss.com



**KERSTEN MANKO**  
Distribuição – Alemanha,  
Sul  
+49 (0) 2151 578-242  
k.manko@certuss.com



**GABOR NEUHERZ**  
Distribuição – Alemanha,  
Leste / Norte  
+49 (0) 2151 578-145  
g.neuherz@certuss.com




**ISLAM HASSAN**  
Diretor Regional de Vendas  
GCC & MENA  
+20 100 996 1899  
i.hassan@certuss.com



**WESLEY THOMPSON**  
Diretor Regional de Vendas  
Reino Unido e Irlanda  
+44 (0) 121 327 5362  
wesley.thompson@certuss.co.uk





**Planeamento e Vendas**  
Tel.: +49 (0) 2151 578-100  
Fax: +49 (0) 2151 578-241  
E-mail: verkauf@certuss.com

**Assistência**  
Tel.: +49 (0) 2151 578-123  
Fax: +49 (0) 2151 578-251  
E-mail: service@certuss.com

**CERTUSS GmbH**  
Hafenstraße 65  
D-47809 Krefeld  
[www.certuss.com](http://www.certuss.com)