

Кратко об CVE

Готовая к употреблению установка комплектного снабжения парогенераторов CERTUSS CVE

- + Комплектная установка для снабжения и водо-подготовки для парогенераторов **CERTUSS**
 - + Малая занимаемая площадь, благодаря компактной конструкции
 - + Проходит через любую стандартную дверь 90 x 200 см
 - + Защита от коррозии, благодаря гальванически оцинкованной основе
 - + В комплекте со вторичным электрораспределителем
 - + Простое техническое обслуживание
- + Низкая себестоимость при серийном производстве с оптимально подходящими друг к другу элементами
 - + Применение высококачественных материалов
 - + Монтаж оборудования за короткое время, готовность к работе уже через несколько часов
 - + Надежность, благодаря подготовке заводомизготовителем всех водо-, паро-, электро- и энергоподключений
 - + Простой монтаж на месте, не требующий специальных знаний

CVE
Установка снабжения
парогенератора



Тип	Для парогенераторов с производительностью кг/ч	Размеры (≈ мм)			Подключение					Эл. подключение
		высота	ширина	ширина	Сырая вода	Сточная вода	Промывочная вода (смягчение)	Вентиляция (бак для питательной воды)	Конденсат	
		A	B	C	DN	DN	DN	DN	DN	
Junior	80 – 120	1950	1350	890	1"	2"	1/2"	2"	1 1/4"	3 x 400 в / 50 Гц
	150 – 120									
	250 – 400									
	500 – 600									
Universal	700 – 850	2300	1700	1250	1"	2"	1/2"	DN 100	1 1/2"	
	1000 – 1300									
	1500 – 2000									
Universal	2 x 80 – 120	1950	1350	890	1"	2"	1/2"	2"	1 1/2"	
	2 x 150 – 120									
	2 x 250 – 400									
	2 x 500 – 600									

Данные электроподключения зависят от типа парогенератора и дополнительного оснащения.
Технические изменения возможны



Кратко об CVE

Готовая к употреблению установка комплектного снабжения парогенераторов CERTUSS CVE

- + Комплектная установка для снабжения и водо-подготовки для парогенераторов **CERTUSS**
 - + Малая занимаемая площадь, благодаря компактной конструкции
 - + Проходит через любую стандартную дверь 90 x 200 см
 - + Защита от коррозии, благодаря гальванически оцинкованной основе
 - + В комплекте со вторичным электрораспределителем
 - + Простое техническое обслуживание
- + Низкая себестоимость при серийном производстве с оптимально подходящими друг к другу элементами
 - + Применение высококачественных материалов
 - + Монтаж оборудования за короткое время, готовность к работе уже через несколько часов
 - + Надежность, благодаря подготовке заводомизготовителем всех водо-, паро-, электро- и энергоподключений
 - + Простой монтаж на месте, не требующий специальных знаний

CVE
Установка снабжения
парогенератора



Тип	Для парогенераторов с производительностью кг/ч	Размеры (≈ мм)			Подключение					Эл. подключение
		высота	ширина	ширина	Сырая вода	Сточная вода	Промывочная вода (смягчение)	Вентиляция (бак для питательной воды)	Конденсат	
		A	B	C	DN	DN	DN	DN	DN	
Junior	80 – 120	1950	1350	890	1"	2"	1/2"	2"	1 1/4"	3 x 400 в / 50 Гц
	150 – 120									
	250 – 400									
	500 – 600									
Universal	700 – 850	2300	1700	1250	1"	2"	1/2"	DN 100	1 1/2"	
	1000 – 1300									
	1500 – 2000									
Universal	2 x 80 – 120	1950	1350	890	1"	2"	1/2"	2"	1 1/2"	
	2 x 150 – 120									
	2 x 250 – 400									
	2 x 500 – 600									

Данные электроподключения зависят от типа парогенератора и дополнительного оснащения.
Технические изменения возможны

