

CERTUSS Speisewasserbehälter sind speziell für den Betrieb mit CERTUSS Dampfautomaten ausgelegt, in 5 Baugrößen für einen drucklosen Betrieb.

Sie können mit einer direkten Aufheizung über Dampf injektor oder einer indirekten Dampfaufheizung über eine eingebaute Heizschlange ausgerüstet werden.

Die Behälter sind aus Edelstahlblech, Werkstoff 1.4301 in der Standardausführung, oder Werkstoff 1.4571 für Betrieb mit voll entsalztem Speisewasser hergestellt. Sie haben ein Handloch, einen Anschluß für die Schwaden-/Entlüftungsleitung, Anschlüsse für alle notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen sowie einer Speisewasserniveauregelung in verschiedenen Ausführungen.

Die Lieferung erfolgt ohne Isolierung, jedoch in Verbindung mit einer CVE (CERTUSS Versorgungseinheit) ist ein Berührungsschutz aus 13 mm dickem Armaflex-HT mit Beschichtung aus Arma-Check D aufgebracht.

An Zubehör zum Speisewasserbehälter sind verschiedene Ausführungen einer Aufheizung, einer Niveauregelung sowie Konsolen für die Wandmontage lieferbar.

Technische Daten:

Baugröße Bezeichnung	Junior 80 – 400		Universal 700 – 1800		Batterie 2600 – 3000		Batterie 3600 – 5400		Batterie 6000 – 7200			
	Universal 500 – 600 direkt	indirekt	Batterie 1000 – 2000 direkt	indirekt	direkt	indirekt	direkt	indirekt	direkt	indirekt		
Artikelnummer	71.0090.6	71.0091.4	71.0093.0	71.0092.2	71.0091.6	71.0093.5	71.0091.1	71.0092.5	71.0091.2	71.0091.3		
Maße mm ca.	Durchmesser		600		800		1000		1200			
	Länge		1070		1640		1850		2180			
Inhalt ltr. ca.	Gesamt		302		700		1205		2075			
	bei oberem Wasserstand		114	105	159	154	405	393	680	655	1479	1461
Gewicht kg ca.	Leer		32	46	38	54	68	105	87	132	122	175
	bei oberem Wasserstand		146	151	197	208	473	498	767	787	1601	1636
Heizfläche* m ² ca. indir. Aufheizung		0,7		1,0		2,2		2,6		3,0		
Anschlüsse	Kondensat	1 1/4"		2"		2 x 2"						
	Weichwasser	3/4"		1"		1 1/4"						
	Anfahrleitung	1 1/4"		2"		2 x 2"						
	Pumpensaugleitung	1 1/4"		2 x 2"		3 x 2"			4 x 2"			
	Aufheizung	1"	1/2"	1"	1/2"	1 1/4"	3/4"	1 1/4"	3/4"	1 1/4"	3/4"	
	Entleerung	1 1/4"		1 1/2"								
	Überlauf	1 1/4"										
	Schwaden/Entlüft.	2"				DN100/PN6						
	Dosierung	1/2"										
	Niveauregelung	3 x 1/2"										
Freie Anschlüsse	1/2" + 2"		1/2" + 2 x 1"		1/2" + 2 x 1" + 2 x 2"							
Konsolen Wandmontage** Art.-Nr.	71.0074.4		71.0075.2		71.0077.9		71.0076.0					

* Indirekte Aufheizung nur bei min. 50% kontinuierlichem Kondensatrücklauf möglich

** Für Behälter Batterie 6000 – 7000 aus Gewichtsgründen keine Wandkonsolen lieferbar.
 Hierbei ist bauseits ein Ständer aus Profilstahl zu erstellen.