

CERTUSS
Geradores de vapor



**Unidade de abastecimento
CVE**

Abastecimento de água, pronto para usar, com a unidade de abastecimento CVE da CERTUSS

- Todos os componentes de abastecimento e tratamento de água para o gerador de vapor da CERTUSS em uma unidade completa
- Reduzida demanda de espaço devido ao projeto compacto
- Instalação competente garante funcionamento seguro
- Proteção anticorrosiva através da base estrutural de montagem galvanizada
- Completo com sub-distribuição elétrica
- Manutenção e acessibilidade simples
- Fabricação em série com custos favoráveis com elementos otimamente adaptados mutuamente
- Utilização de material aprovado de alta qualidade
- Tempo de montagem curto economizando custos, unidade pronta para operação em poucas horas
- Segurança devido a pré-instalação de todas as conexões de água, vapor, eletricidade e energia na fábrica
- Instalação simples no local, não requerendo conhecimentos especiais

Dados técnicos

Tipo	Para geradores de vapor com capacidade de vapor kg/h	Medidas (~ mm)			Conexões					Conexão elétrica
		Altura	Largura	Profundidade	Água não tratada	Água servida	Água de lavagem (descalcificação)	Evacuação de ar (reservatório de água de alimentação)	Condensado	
		A	B	C	DN	DN	DN	DN	DN	
Junior	80 - 120	1950	1350	890	1"	2"	1/2"	2"	1 1/4"	3 x 400 V / 50 Hz
	150 - 200									
	250 - 400									
	500 - 600									
Universal	700 - 850	2300	1700	1250	1"	2"	1/2"	DN 100	1 1/2"	
	1000 - 1300									
	1500 - 1800									
Universal	2 x 80 - 120	1950	1350	890	1"	2"	1/2"	2"	1 1/4"	
	2 x 150 - 200									
	2 x 250 - 400									
	2 x 500 - 600									

As condições de conexão elétrica dependem do tamanho da caldeira conectada bem como de seus acessórios.

Reservado o direito de proceder a modificações técnicas.

CERTUSS Dampfautomaten GmbH & Co. KG
Hafenstraße 65 · DE 47809 Krefeld
Telefone +49 (0)2151 578-0 · Fax +49 (0)2151 578-102
Internet: www.certuss.com · E-mail: verkauf@certuss.com

CERTUSS
Geradores de vapor